



### Specificaties

Combinatie met

Uitvoering

Afmetingen bak (l x b x h)

Plafondhoogte

Maximale belasting

Uitklapruimte

Traptreden

Afstand tussen treden

Kwaliteit voldoet aan

### Schaartrap standaard R97

Dakluik SRH97

Compleet met bak, plafondluik, bedieningssoog en bedieningsstok

900 x 700 x 135 mm

max. 2750 mm

150 kg

max. 750 mm

340 x 120 mm, voorzien van antislip profilering

± 280 mm, afhankelijk van plafondhoogte

DIN: EN 14975:2010, TÜV gecertificeerd

### Schaartrap standaard R127

Dakluik SRH147

Compleet met bak, plafondluik, bedieningssoog en bedieningsstok

1200 x 700 x 135 mm

max. 3000 mm

150 kg

max. 450 mm

340 x 120 mm, voorzien van antislip profilering

± 280 mm, afhankelijk van plafondhoogte

DIN: EN 14975:2010, TÜV gecertificeerd

Let op: De dakdikte (incl. verlaagd plafond) dient minimaal 180 mm te zijn. Anders dient u het dakluik op een verhoging te plaatsen, zodat de schaartrap niet tegen het dakluik komt in gesloten toestand.